



LA DISPOSIZIONE REALE DEGLI ACCESSORI E' QUELLA DELLE VISTE IN PIANTA

ITEM 3

TECHNICAL WHITE

MATERIALI FORNITURA TANKS & MIXERS

LAMIERE INTERNE:	COPERCHIO : ACCIAIO INOX 316L 2B Sp=3
	FONDO : ACCIAIO INOX 316L 2B Sp=4
	FASCIAME : ACCIAIO INOX 316L 2B Sp=3/25/25
LAMIERE ESTERNE:	COPERCHIO : NA
	FONDO : ACCIAIO INOX 2B Sp=2
	FASCIAME : ACCIAIO INOX 2B Sp=2
	GAMBE : ACCIAIO INOX 2B Sp=4
SALDATURE:	INTERNO : ASPORTATE E SATINATE Ra<0.6mic
	ESTERNO : SATINATE A FASCIA
PRESSIONE DI PROGETTO (PSI):	INTERNO SERBATOIO : ATMOSFERICO
	CRC. RISC. : NO bar 6
	CRC. RAFFR. : S bar
PRESSIONE DI LAVORO (PL):	INTERNO SERBATOIO : ATMOSFERICO
	CRC. RISC. : NO bar
	CRC. RAFFR. : S bar 3
TEMPERATURA DI PROGETTO (TS):	90° °C
PESO SPECIFICO PRODOTTO:	104 Kg/m <sup>3</sup>
ISOLAMENTO:	S
PESO:	ca. 1975 kg
VOLUME FASCIAME:	15.580 Litri
VOLUME FONDO:	536 Litri
VOLUME COPERCHIO:	536 Litri

A	1	500	COMMERCO	CHIUSSINO/PASSO DUOMO CON GRIGLIA E INTERRUITTORE DI SICUREZZA	ISPEZIONE INTERNA
B	1	3"	DISEGNO	FLANGIA SILDARE X VALVOLA DI FONDO D.178	SCARICO
C	1	65	DIN 11851	SEMIACCORDO FILETTATO-CURVA 45° VERSO PARETE	CARICO
D	1	50	DIN 11851	SEMIACCORDO FILETTATO	CARICO ZUCCHERO E SALE
E	1	50	DISEGNO	FLANGIA PIANA Ø=180 Øe=250 SP=19 N°4 FORI CIECHI M12 SU Ø=215	ELETTROAGITATORE VERTICALE
F	1	1/2"	COMMERCO	RACCORDO ADATTATORE FILETTATO A SALDARE IFM E43309	MAX LIVELLO
G	1	1/2"	COMMERCO	RACCORDO ADATTATORE FILETTATO A SALDARE IFM E43309	TERMORESISTENZA PT100
H	1	200	DISEGNO	SFIATO A FUNGO CON RETE DI PROTEZIONE E CUFFIA	IN-OUT ARIA
I	1	40	EN ISO 1027	TUBO 48.3x15	DRENAGGIO COPERCHIO
L	1	40	EN ISO 1027	TUBO 48.3x15	PASSAGGIO CAVI ELETTRICI
M	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	INGRESSO CAMICIA FONDO
N	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	USCITA CAMICIA FONDO
O	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	INGRESSO CAMICIA BASSA FASCIA
P	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	USCITA CAMICIA BASSA FASCIA
Q	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	INGRESSO CAMICIA MEDIA FASCIA
R	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	USCITA CAMICIA MEDIA FASCIA
S	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	INGRESSO CAMICIA ALTA FASCIA
T	1	1"	ISO 228-1	MANICOTTO FILETTATO FEMMINA	USCITA CAMICIA ALTA FASCIA
U	1	125/40	DIN 11851	SEMIACCORDO FILETTATO I CON MULINELLO * ESTRABILE	CP
V	1	125/40	DIN 11851	SEMIACCORDO FILETTATO I CON MULINELLO * ESTRABILE	CP
Z	1	80	DIN 11851	SPECOLA VISIVA GRELLATA	VISIONE INTERNA
POS. N°	DN	UNI	TIPO		UTILIZZO

01 MODIFICHE COME DA E-MAIL DEL 25-02-2024						02.03.2024	Maurizio Sacchi
N°	REVISIONE	DATA	DISEGNO	CONTROL.	APPROV.		
1	Revisione	02.03.2024	Drawn	Checked	Approv.		
Tolleranze : Taglio lamiera secondo UNI EN 22781/1 Grado m							
Quote senza indicazione grado di precisione MEDIO UNI 5307-83							
Nicchie ravvicinate a distanza inferiore a 1000mm, possono generare deformazioni lamiera.							
DESCRIZIONE-DESCRIPTION							
VERTICAL TANK TYPE Z1 15000-ISO-R-(MIX)							
	DISEGNO/DRAWING	VERIFICATO/CHECKED	APPROVATO/APPROVED	SCALA-SCALE	CAPACITA'-CAPACITY	QUANTITA'-QUANTITY	MATERIALE-MATERIAL
FIRMA-SIGN.	Maurizio Sacchi			1:15	1		ACI 316L/304L
DATA-DATE	02.03.2024						
CLIENTE-CLIENT				TANKS AND MIXERS		COMM. - ORDER	
SOSTITUISCE/REPLACE						DATA / TERM.	
DISEGNO N°/DRAWING N°						DATA / TERM.	
Questo disegno è di proprietà della BEHALTER KG s.r.l. non può essere riprodotto o ceduto senza autorizzazione scritta							
This drawing is property of BEHALTER KG s.r.l. and may not be reproduced nor handed to third parties without a specific authorization from BEHALTER KG s.r.l.							
CODICE-CODE				146005423		REV 01	